

# DATI TECNICI: Mach 4



<b>Modello</b>	<b>Mach 4</b>
<b>Telaio</b>	Telaio Integrale Oscillante ACTIO™ • Articolato • Quadricingolo a trazione integrale • Reversibilità RGS™
<b>Motore tipo</b>	Diesel a iniezione diretta con masse controrotanti
Normativa Emissioni	Fase 3A
N. cilindri	4 - 16 Valvole • Turbo
Cilindrata cc.	3319
Potenza kW/CV (97/68/CE)	64/87
Giri motore max	2500
Coppia max (Nm/giri)	286,7/1850
Raffreddamento	Acqua
Capacità serbatoio (litri):	50
<b>Trasmissione</b>	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato Omologazione stradale 30 Km/h
<b>Presa di forza</b>	Indipendente a innesto elettroidraulico progressivo 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
Albero	Profilo 1"3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato
<b>Frizione trasmissione</b>	A comando idraulico
<b>Disinnesto trazione</b>	Anteriore a comando elettroidraulico
<b>Sollevatore idraulico</b>	Con attacco a tre punti con agganci rapidi regolabili e barre allungabili
Pressione di esercizio (bar)	160
Capacità (Kg)	2400
<b>Sterzo</b>	Idraulico a 2 pistoni su articolazione centrale
<b>Freni</b>	Di servizio: sui 4 cingoli a disco in bagno d'olio con comando idraulico Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
<b>Piattaforma</b>	Sospesa su Silent Block
<b>Peso in ordine di marcia:</b>	
Con arco (kg)	3050
Con cabina (kg)	3200

## Dotazione di serie

• Reversibilità a centro rotante RGS™ • Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando elettroidraulico • Impianto idraulico a due pompe idrauliche separate • Volante inclinabile • Barre sollevamento registrabili con agganci rapidi traslabili lateralmente • Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza • Arco di protezione posteriore abbattibile • Impianto idraulico ausiliario posteriore a 3 leve • Gancio traino posteriore regolabile in altezza • Gancio traino anteriore • Strumento multifunzionale digitale Km/h e PTO • Batteria • Stacca batteria • Presa di corrente • Avviamento di sicurezza sull'invertitore e sulla PTO • Predisposizione zavorra posteriore • Stabilizzatori cingoli posteriori

## Optional

• Cabina Star Light con aria climatizzata e lucernali sul tettuccio montata su Silent Block; (a richiesta) filtro carboni attivi • CLEAN FIX™: ventola ad inversore di flusso per la costante pulizia del radiatore e della griglia frontale del cofano • ESC (Electronic Speed Control): controllo elettronico e automatico della velocità di avanzamento e dei giri motore • Impianto idraulico con comando a Joystick Proporzionale "JPM" con 11 prese idrauliche ad innesto rapido • Sei prese idrauliche replicate anteriormente con una mandata continua regolata • Supporto a sei contrappesi anteriori completo • Tirante verticale idraulico a comando elettroidraulico • Sollevamento idraulico anteriore • Presa di forza anteriore 1000 giri/min a comando elettroidraulico • Molleggio sedile pneumatico • Sedile Grammer • Bullbar anteriore • Protezione su fanali anteriori • Zavorra posteriore • Stabilizzatori cingoli anteriori e posteriori • Omologazione stradale fino a 40 Km/h

**REVERSIBLE  
ARTICULATED  
QUADTRACK**

**MACH 4**

**DIMENSIONI**

